Technisches Datenblatt

Plum QuickFix (Elastic, Detectable, Water Resistant, Black, XRay, Textile & Water Protect)

1. Bezeichnung des Produkts und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator und bestimmungsgemäße Anwendung

Handelsname:	Plum QuickFix und Plum QuickFix long.
Bestimmungsgemäße Anwendung:	Plum QuickFix Pflaster sind als Erste-Hilfe-Produkte vorgesehen. Die Pflaster bieten eine mechanische Barriere und absorbieren Wundsekret.
Ablaufdatum:	Auf der Pflasterrückseite

1.2 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Datenblatt bereitstellt

Hersteller	
Firma:	Plum Safety ApS
Adresse:	Mandelalléen 1
PLZ:	5610
Ort:	Assens
Land:	Dänemark
E-Mail:	info@plum.eu
Telefon:	+45 6916 9600
Fax:	+45 6916 9630

1.3 Rechtliche Informationen

Allgemeine Informationen:

Da es sich bei den Produkten um Medizinprodukte der Klasse I gemäß der Verordnung *(EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2017 über Medizinprodukte handelt*, ist keine benannte Stelle beteiligt.

Für Medizinprodukte ist kein Sicherheitsdatenblatt erforderlich.

Plum Safety ApS ist nach *ISO 13485:2016 Medizinprodukte – Qualitätsmanagementsysteme – Anforderungen für regulatorische Zwecke zertifiziert.*

1.4 Symbolerklärung

- Die Papierumhüllung enthält Naturkautschuklatex



- Nur für den einmaligen Gebrauch



- Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist



Technisches Datenblatt

Plum QuickFix (Elastic, Detectable, Water Resistant, Black, XRay, Textile & Water Protect)

2. Allgemeine Produktinformationen

Materialanforderungen: Die Materialien in diesen Produkten wurden gemäß den Anforderungen von *EN ISO 10993-1:2020 „Biologische Beurteilung von Medizinprodukten – Teil 1:Beurteilung und Prüfung“ im Rahmen eines Risikomanagementprozesses als bioverträglich beurteilt.*

Physikalische Eigenschaften und Zusammensetzung:

	Elastic	Detectable	Water Resistant	Black	XRay
Material	*Rosa elastisches Gewebe (Baumwolle und Polyamid) in Querrichtung dehnbar*	*Blaues, elastisches Gewebe mit Schussfäden (Baumwolle und Polyamid). Detektierbare Aluminiumfolie auf der Rückseite.*	*Rosa PE-Gewebe, perforiert (Polyethylen)*	*Schwarzes Polyestergewebe*	*Blaues Gewebe aus Ethylenvinylacetat und PE (Polyethylen) mit einer bariumsulfathaltigen Aluminiumfolieneinlage*
Klebefläche	*Acrylpolymer, hypoallergen*	*Acrylpolymer, hypoallergen*	*Acrylpolymer, hypoallergen*	*Hypoallergenes Heißschmelzpolymer*	*Hypoallergenes Acrylpolymer*
Saugfläche	*Viskose und PP-Vlies*	*Viskose und PP-/PE-Vlies*	*Viskose und PP-Vlies*	*Viskose und Polyester*	*Viskose und Polyester*
Primärverpackung (Beutel)	*Kaltversiegeltes Papier*	*Kaltversiegeltes Papier*	*Kaltversiegeltes Papier*	*Kaltversiegeltes Papier*	*Kaltversiegeltes Papier*
Maße	*72 x 25 mm* *120 x 20 mm*	*72 x 25 mm* *120 x 20 mm*	*72 x 25 mm*	*72 x 25 mm* *120 x 20 mm*	*72 x 25 mm* *120 x 20 mm*
Besondere Merkmale	*Elastisch* *Atmungsaktiv*	*Elastisch* *Metalldetektierbar* *Atmungsaktiv*	*Wasserbeständig* *Atmungsaktiv*	*Atmungsaktiv*	*Wasserbeständig* *Röntgen- und metalldetektierbar*

	Textile	Water Protect			
Material	*Beigefarbene Polyester- und Baumwollfasern*	*Beigefarbenes PE (Polyethylen)*			
Klebefläche	*Hypoallergenes Acrylpolymer*	*Hypoallergenes Acrylpolymer*			
Saugfläche	*Viskose und Polyester*	*Viskose und Polyester*			
Primärverpackung (Beutel)	*Kaltversiegeltes Papier*	*Kaltversiegeltes Papier*			
Maße	*72 x 25 mm*	*72 x 25 mm*			
Besondere Merkmale	*Elastisch* *Atmungsaktiv*	*Wasserbeständig* *Schmutzabweisend*			

Technisches Datenblatt

Plum QuickFix (Elastic, Detectable, Water Resistant, Black, XRay, Textile & Water Protect)

3. Nebenwirkungen und Fehlfunktionen

Nebenwirkungen und Fehlfunktionen:

Die Produkte sind für den Kontakt mit Haut und den Erste-Hilfe-Einsatz bei kleinen Wunden gedacht. Bei Nebenwirkungen oder Fehlfunktionen melden Sie diese bitte an Plum Safety ApS, info@plum.eu oder telefonisch unter +45 6916 9600, damit Abhilfemaßnahmen getroffen werden können.
Ernsthafte Nebenwirkungen müssen der zuständigen Behörde gemeldet werden.

4. Aufbewahrung

Aufbewahrung:



Trocken



Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen



Obere Temperaturgrenze (gilt nur für Black, XRay, Textile und Water Protect)

Haltbarkeit: 5 Jahre ab Herstellungsdatum.

5. Sonstige Informationen

Versionsverlauf und Änderungen

Version	Überarbeitungsdatum (dd-mm-yyyy)	Verantwortlich	Änderungen
2.1	15-07-2026	MAW	2, 4
2.0	08-08-2025	MAW	1.4, 2, 4, 5
1.5	07-02-2025	MAW	2
Informationen zu früheren Überarbeitungen finden Sie in Dokumentversion 1.5 oder früher.			

Sonstige Informationen: Zusätzliche Informationen erhalten Sie unter info@plum.eu oder telefonisch unter +45 6916 9600.

Produktdatenblatt erstellt von:

Firma: Plum Safety ApS
Adresse: Mandelalléen 1
PLZ: 5610
Ort: Assens
Land: Dänemark
E-Mail: info@plum.eu
Telefon: +45 6916 9600
Fax: +45 6916 9630

Dokumentsprache: Deutsch